

# AZIMUTH AZ220-A36IP

цветная купольная сетевая видеочамера с ИК-подсветкой

## Комплектация

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

## Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.7" F22 CMOS Sensor
Чипсет	Hi3518EV200
Разрешение матрицы	1920x1080 (2,0Мрх)
Объектив	3,6 мм, монофокальный, 3Мрх HD
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (Ø10x6СД)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264
Протоколы	ONVIF, NETIP
Основной поток (макс.)	1080р@15fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	12В±10%, пост.
Номинальный ток	290 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+50С
Допустимая влажность	0% — 85% RH, без конденсации
Габаритные размеры	95x70 мм