

AZIMUTH AZ221A-IPS

купольная сетевая видеокамера с PoE

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 04/21

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" SC3335 CMOS
Процессор	XM535
Разрешение	1920x1080
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	3.6 мм фиксированный, 3Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 30 метров (30СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Аудио интерфейс	разъем RCA на кабеле
Видео кодек	H.264 / H.265
Основной поток	2304x1296@20fps/1920x1080@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Протоколы	ONVIF2.4 / NETIP
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	PoE IEEE802.3af или DC12В±10%
Потребляемая мощность	6Вт
Диапазон рабочих температур	-10...+45°C
Допустимая влажность	0% — 85%, без конденсации
Срок эксплуатации	8 лет
Габаритные размеры, мм	Ø125x100