

AZIMUTH AZ329-28IP

уличная двухмегапиксельная сетевая видеокамера с PoE

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 05/22

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Starvis IMX307
Процессор	GK7205V200
Разрешение	1920x1080
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	2.8 мм, фиксированный, 3Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 30 метров (21μх4СД)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264 / H.265
Основной поток	2MP@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Протоколы	ONVIF2.4, NETIP
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Питание	PoE IEEE802.3af или DC12V±10%
Номинальный ток	600 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-30...+60°C
Допустимая влажность	0% — 95% RH, без конденсации
Срок эксплуатации	8 лет
Класс IP	IP67
Габаритные размеры, мм	180x63x70