

AZIMUTH AZ429-IP

уличная двухмегапиксельная сетевая видеочамера с
вариофокальным объективом и PoE

Комплектация

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 10/21

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Starvis IMX307
Процессор	GK7205V200
Разрешение	1920x1080
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	2.8-12 мм, вариофокальный, 3Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 40 метров (14μх24СД)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264 / H.265
Основной поток	1920x1080@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Протоколы	ONVIF2.4, NETIP
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Питание	PoE IEEE802.3af или DC12В±10%
Номинальный ток	600 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-30...+60°C
Допустимая влажность	0% — 95% RH, без конденсации
Срок эксплуатации	8 лет
Класс IP	IP67
Габаритные размеры, мм	290x92x80