

AZIMUTH AZ04ANX

4-канальный видеореги­стратор

Комплек­тация

Видеореги­стратор — 1 шт.
Манипулятор «мышь» — 1 шт.
Блок питания 12В — 1 шт.
Винты крепления жесткого диска — 4 шт.
Спецификация — 1 лист
Картонная упаковка — 1 шт.

Выпуск 11 16/1

Спецификация

Система	Операционная система	Linux Embedded
Экран	Интерфейс пользователя	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
	Режимы квадратора	1 / 4 канала одновременно
Разъемы ввода/выхода	Входы видео	4xBNC
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	1xRCA
	Выходы аудио	1xRCA
Запись	Видео кодек	H.264
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы	DVR: 4xАHD-Н (1080N) / 4xАHD-М (720р) / 4x960Н
	Скорость записи	25 кадров/сек. на канал
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	Поддержка HDD	1xSATA HDD до 4ТБ
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	USB-порты	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100Мбит/с)
	PTZ	нет
Сетевые протоколы	Обнаружение IP-камер	ONVIF, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP и другие
Удаленный доступ	«Облачный» сервис	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	Питающее напряжение	12В пост.
	Потребляемый ток (макс.)	2А
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0...+45°C
	Относительная влажность	0% — 85% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Д x Ш x В, мм	235 x 200 x 40