

AZIMUTH AZ04DX

4-канальный мультигибридный видеорегиcтpатор 5-в-1

Комплектация

Видеорегиcтpатор — 1 шт.
Манипулятор «мышь» — 1 шт.
Блок питания 12В — 1 шт.
Винты крепления жесткого диска — 4 шт.
Спецификация — 1 лист
Картонная упаковка — 1 шт.

Выпуск 05/17

Спецификация

Система	Операционная система	Linux Embedded
Экран	Интерфейс пользователя	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
	Режимы квадратора	1 / 4 канала одновременно
Разъемы ввода/выхода	Входы видео	4xBNC
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	4xRCA
	Выходы аудио	1xRCA
Запись	Видео кодек	H.264
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы	DVR [AHD/CVI/TVI/CVBS]: 4x5M / 4x4M / 4x3M / 4x1080P / 4x1080N / 4x720P HVR: 2xHD 4M + 2xIP 4M NVR: 8x1080P+8x960P / 4x5M
	Скорость записи	HD 5M: 12 кадров/сек. на канал HD 4M: 15 кадров/сек. на канал HD 3M: 18 кадров/сек. на канал HD 1080P/1080N/720P/960H/NVR: 25 кадров/сек. на канал
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	Поддержка HDD	1xSATA HDD до 6ТБ
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	USB-порты	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100Мбит/с)
	PTZ	1xRS485
Сетевые протоколы	Обнаружение IP-камер	ONVIF, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP и другие
Удаленный доступ	«Облачный» сервис	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	Питающее напряжение	12В пост.
	Потребляемый ток (макс.)	2А
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0...+45°C
	Относительная влажность	0% — 85% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Д x Ш x В, мм	258 x 230 x 42