AZIMUTH AZ04PX

4-канальный мультигибридный видеорегистратор

Комплектация

Видеорегистратор — 1 шт.
Манипулятор «мышь» — 1 шт.
Пульт управления – 1 шт.
Блок питания 12В — 1 шт.
Винты крепления жесткого диска — 4 шт.
Спецификация — 1 лист
Картонная упаковка — 1 шт.

Выпуск 04/21

Спецификация

Система	**Операционная система**	Linux Embedded
	Процессор	Hi3520DV300
Экран	**Интерфейс пользователя**	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
	Режимы квадратора	1 / 4 канала одновременно
Разъемы ввода/выхода	**Входы видео**	4xBNC
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	4xRCA
	Выходы аудио	1xRCA
Запись	**Видео кодек**	H.265X
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы	DVR: 4x5M-N / 4xAHD-H (1080p) HVR: 2xAHD-H (1080p) + 2x2MP (IP) / 4xAHD-HN (1080N)+4x960P (IP) NVR: 16x2MP / 16x960P / 4x5MP
	Скорость записи	AHD-H: до 15 кадров/сек на канал AHD-HN: до 25 кадров/сек на канал NVR: 25 кадров/сек на канал
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	**Поддержка HDD**	1xSATA HDD до 6ТБ
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	**USB-порты**	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100Мбит/с)
	PTZ	1xRS485
Сетевые протоколы	**Обнаружение IP-камер**	ONVIF 2.4, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP и др.
Удаленный доступ	**«Облачный» сервис**	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	**Питающее напряжение**	DC12B
	Потребляемый ток (макс.)	2A
Условия эксплуатации	**Диапазон рабочих температур**	0…+55℃
	Относительная влажность	10% — 90% RH, без конденсации
	Срок эксплуатации	8 лет
Габаритные размеры	**Д x Ш x В, мм**	260 x 211 x 46