

# AZIMUTH AZ120-28VIP

купольная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой и  
вариообъективом

## Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

## Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.9" Sony Exmor IMX323, CMOS Sensor
Чипсет	Hi3516CV200
Разрешение матрицы	2001x1121
Объектив	2,8-12мм, вариофокальный, 3Мрх HD
Дальность ИК-подсветки	до 20 метров (16μ x 8СД.)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	Олк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264
Протоколы	ONVIF2.4
Основной поток (макс.)	1080p@25fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	80
Логин/пароль по умолчанию	admin/admin
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	12В±10%, пост.
Номинальный ток	230 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-10...+45°C