

AZIMUTH AZ120-X28VIPS

купольная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой и
вариообъективом

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.9" Sony Exmor IMX323, CMOS Sensor
Чипсет	Hi3516CV300
Разрешение матрицы	2001x1121
Прошивка	XMeye
Объектив	2,8-12мм, вариофокальный
Дальность ИК-подсветки	до 40 метров (30СД, 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Аудио интерфейс	RCA на кабеле
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264 / H.265
Протоколы	ONVIF2.4
Основной поток (макс.)	1080p@30fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	12В±10%, пост.
Номинальный ток	550 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-20...+60°C