

AZIMUTH AZ16PX

16-канальный мультигибридный видеореги­стратор

Комплек­тация

Видеореги­стратор — 1 шт.
Мышь — 1 шт.
Блок пита­ния 12В — 1 шт.
Винты кре­пления жесткого диска — 4 шт.
Специфика­ция — 1 лист
Картонная упаковка — 1 шт.

Специфика­ция

Система	Операционная система	Linux Embedded
Экран	Интерфейс пользователя	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
	Режимы квадратора	1 / 4 / 9 / 16 каналов одновременно
Разъемы ввода/выхода	Входы видео	16xBNC
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	2xRCA
	Выходы аудио	1xRCA
Запись	Видео кодек	H.264
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы	DVR: 16xАHD-Н (1080P) / 16xАHD-НН (1080N) / 16xАHD-М (720p) / 16x960Н HVR: 8xАHD-Н (1080P) + 8x1080p (IP)
	Скорость записи	АHD-Н (1080P):12 кадров/сек. на канал АHD-Н (1080N)/АHD-М/960Н/NVR: 25 кадров/сек. на канал
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	Поддержка HDD	2xSATA HDD до 6ТБ
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	USB-порты	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100Мбит/с)
	PTZ	1xRS485
Сетевые протоколы	Обнаружение IP-камер	ONVIF, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP и другие
Удаленный доступ	"Облачный" сервис	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	Питающее напряжение	12В пост.
	Потребляемый ток (макс.)	3А
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0...+55С
	Относительная влажность	10% — 95% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Д x Ш x В, мм	309 x 293 x 47