

# AZIMUTH AZ221-36IPS

цветная купольная сетевая видеочамера с ИК-подсветкой

## Комплектация

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

## Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.9" Sony Exmor IMX323 CMOS Sensor
Чипсет	Hi3516C
Разрешение матрицы (эфф. пикс)	1985x1105
Объектив	3,6 мм, монофокальный, 3Мрх HD
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (14μ x 18СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Аудио интерфейс (вход)	разъем RCA на кабеле
Видео кодек	H.264 / H.265
Протоколы	ONVIF2.4
Основной поток (макс.)	1080p@25fps
Доп. поток (макс.)	720*480@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	80
Логин/пароль по умолчанию	admin/admin
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Питание	PoE IEEE802.3af или 12В±10%, пост.
Номинальный ток	290 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-20...+60С
Допустимая влажность	0% - 95% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Ø87x75 мм
Материал корпуса	"Шар" - металл, "стакан" - пластик