

# AZIMUTH AZ221-X36IPS

цветная купольная сетевая видеочамера с ИК-подсветкой

## Комплектация

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

## Спецификация

<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.9" Sony Exmor IMX323 CMOS Sensor
<b>Чипсет</b>	Hi3516CV300
<b>Разрешение матрицы</b>	2001x1121
<b>Прошивка</b>	XMeye
<b>Объектив</b>	3,6 мм, монофокальный, 3Мрх HD
<b>Дальность ИК-подсветки</b>	до 40 метров (24СД., 850нм)
<b>Переход в ночной режим</b>	механический ИК-фильтр (IRC)
<b>Минимальная освещенность</b>	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
<b>Аудио интерфейс (вход)</b>	разъем RCA на кабеле
<b>Видео кодек</b>	H.264 / H.265
<b>Протоколы</b>	ONVIF2.4, NETIP
<b>Основной поток (макс.)</b>	1080p@30fps
<b>Доп. поток (макс.)</b>	D1@25fps
<b>IP-адрес по умолчанию</b>	192.168.1.10
<b>Порты по умолчанию</b>	8899 / 34567
<b>Логин/пароль по умолчанию</b>	admin/без пароля
<b>Сетевой интерфейс</b>	1xRJ45, 10/100M Ethernet
<b>Питание</b>	PoE IEEE802.3af или 12В±10%, пост.
<b>Номинальный ток</b>	500 мА (при вкл. ИК-подсветке)
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-20...+60°C
<b>Допустимая влажность</b>	0% - 95% RH, без конденсации
<b>Габаритные размеры</b>	140x99 мм