

AZIMUTH AZ24X

24-канальный сетевой видеореги­стратор

Комплек­тация

Видеореги­стратор — 1 шт.,
Мышь — 1 шт.,
Пульт дистанционного управления — 1шт.,
Блок питания 12В — 1 шт.,
Винты крепления жесткого диска — 8 шт.,
Спецификация — 1 лист,
Картонная упаковка — 1 шт.

Спецификация

Система	Операционная система	Linux Embedded
Экран	Интерфейс пользователя	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
	Режимы квадратора	1 / 4 / 9 / 24 канала одновременно
Разъемы ввода/выхода	Входы видео	-
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	-
	Выходы аудио	-
Запись	Видео кодек	H.264
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы	8x5M / 16x3M / 24x1080p / 24x720p
	Скорость записи	25 кадров/сек. на канал
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	Поддержка HDD	2xSATA HDD до 6ТБ каждый
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	USB-порты	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100/1000 Мбит/с)
	PTZ	1xRS485
Сетевые протоколы	Обнаружение IP-камер	ONVIF, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP и другие
Удаленный доступ	«Облачный» сервис	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	Питающее напряжение	12В пост.
	Потребляемый ток (макс.)	4А
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0...+45°C
	Относительная влажность	0% — 85% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Д x Ш x В, мм	350 x 290 x 40

www.azimuth-cctv.ru