

AZIMUTH AZ250-IP

купольная пятимегапиксельная сетевая видеокамера

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 12/19

Спецификация

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" Sony Starvis IMX335 |
| Процессор | Hi3516EV300 |
| Разрешение | 2592x1944 |
| Объектив | 3.6 мм фиксированный, 5Мрх |
| Дальность ИК-подсветки | до 25 метров (14μх18СД., 850нм) |
| Переход в ночной режим | механический ИК-фильтр (IRC) |
| Минимальная освещенность | 0лк (при вкл. ИК-подсветке) |
| Аудио интерфейс | разъем RCA на кабеле |
| Видео кодек | H.264 / H.265 |
| Протоколы | ONVIF2.4, NETIP |
| Основной поток (макс.) | 5MP@15fps/4MP@25fps |
| IP-адрес по умолчанию | 192.168.1.10 |
| Порты по умолчанию | 8899 / 34567 |
| Логин/пароль по умолчанию | admin/без пароля |
| Сервис удаленного доступа | XMeye |
| Сетевой интерфейс | 1xRJ45, 10/100M Ethernet |
| Напряжение питания | 12В±10%, пост. |
| Номинальный ток | 500 мА (при вкл. ИК-подсветке) |
| Диапазон рабочих температур | -10...+60°C |
| Допустимая влажность | 0% — 85% RH, без конденсации |
| Габаритные размеры | 94x69 мм |