

AZIMUTH AZ250-IP

купольная пятимегапиксельная сетевая видеокамера

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 05/20

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Starvis IMX335
Процессор	Hi3516EV300
Разрешение	2592x1944
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	3.6 мм, фиксированный, 5Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (14μх18СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264 / H.265
Протоколы	ONVIF2.4, NETIP
Основной поток (макс.)	5MP@15fps/4MP@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	DC12В±10%
Номинальный ток	500 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-10...+60°C
Допустимая влажность	0% — 85% RH, без конденсации
Габаритные размеры	94x69 мм