

AZIMUTH AZ329-IP

уличная сетевая видеочамера с PoE

Комплектация

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 08/20

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Starvis IMX307
Процессор	Hi3516EV200
Разрешение	1920x1080
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	3.6 мм, фиксированный, 3Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (14μх18СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	Олк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264 / H.265
Протоколы	ONVIF, NETIP
Основной поток (макс.)	1080p@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	PoE IEEE802.3af или 12В±10%, пост.
Номинальный ток	500 мА
Диапазон рабочих температур	-20...+60°C
Класс IP	IP67
Габаритные размеры, мм	165x62x64