

AZIMUTH AZ421-28VIP

цветная уличная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Exmor IMX322, 2.24Мрх
Чипсет	Hi3516C
Максимальное разрешение	1920x1080 (1080p)
Объектив	2.8-12мм, 3Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 45 метров (Ø5x42СД., 850нм)
Переход в ночной режим	Механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при включенной ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264
Протоколы	ONVIF, NETIP
Основной поток (макс.)	1080p@25fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию (ONVIF/NETIP)	8080/34567
Логин/пароль по умолчанию	admin / пароля нет
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	PoE или 12В±10%, пост.
Стандврт PoE	IEEE802.3af
Номинальный ток	550 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-40...+45С
Габаритные размеры	230x148x89