

AZIMUTH AZ421-28VIP

цветная уличная сетевая камера с ИК-подсветкой и POE

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Exmor IMX323, 2.1Mpx
Чипсет	Hi3516C
Разрешение матрицы	1985x1105 (1080p)
Объектив	2,8-12 мм, 3Mpx HD
Дальность ИК-подсветки	до 45 метров (Ø5x42СД., 850nm)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264
Протоколы	ONVIF, NETIP (опционально)
Основной поток (макс.)	1080p@25fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	80
Логин/пароль по умолчанию	admin/admin
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	POE или 12В±10%, пост.
Номинальный ток	410 мА
Диапазон рабочих температур	-40...+45С
Класс IP	IP66
Габаритные размеры	200x171x83 мм