

# AZIMUTH AZ421-X28VIP

цветная уличная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой

## Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

## Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.9" Sony Exmor IMX323
Чипсет	Hi3516CV300
Разрешение матрицы	1985x1105
Объектив	2,8-12 мм, HD
Дальность ИК-подсветки	до 45 метров (Ø5x42СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264/H.265
Протоколы	ONVIF, NETIP (опционально)
Основной поток (макс.)	1080p@30fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	PoE IEEE802.3af или 12В±10%, пост.
Номинальный ток	550 мА
Диапазон рабочих температур	-40...+45°C
Класс IP	IP66
Габаритные размеры	200x171x83 мм