

AZIMUTH AZ211-36IP

цветная купольная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

Чувствительный элемент	1/4" OmniVision OV9712, 1.0Mpx
Чипсет	Hi3518E
Максимальное разрешение	1280x720 (720p)
Объектив	3.6мм, HD
Дальность ИК-подсветки	до 25 м (Ø10x6СД., 850нм)
Переход в ночной режим	Механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	Олк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264
Протоколы	ONVIF, NETIP
Основной поток (макс.)	720p@25fps
Доп. поток (макс.)	D1@6fps / CIF@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Порты по умолчанию (ONVIF/NETIP)	8899/34567
Логин/пароль по умолчанию	admin / пароля нет
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	12В±10%, пост.
Номинальный ток	350mA (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-10...+45°C
Допустимая влажность	0% — 90% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Ø95x70