

AZIMUTH AZ311-36IP

цветная уличная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

Чувствительный элемент	1/4" OV9732 CMOS Sensor
Чипсет	Hi3518E
Разрешение матрицы	1280x720 (720p)
Объектив	3,6 мм, монофокальный, 2Мрх HD
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (14μ x 18СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Видео кодек	H.264
Протоколы	ONVIF2.4
Основной поток (макс.)	720p@25fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	80
Логин/пароль по умолчанию	admin/admin
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	12В±10%, пост.
Номинальный ток	350 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-40...+50С
Допустимая влажность	IP66
Габаритные размеры	184x66x66 мм