

AZIMUTH AZ313-36IP

цветная купольная сетевая видеочамера с ИК-подсветкой

Комплектация

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/3" Aptina AR0130, 1.3Mpx |
| Чипсет | Hi3518C |
| Максимальное разрешение | 1280x960 (960p) |
| Объектив | 3.6мм, 2Mpx |
| Дальность ИК-подсветки | до 20 метров (Ø5x24СД., 850нм) |
| Переход в ночной режим | Механический ИК-фильтр (IRC) |
| Минимальная освещенность | 0лк (при включенной ИК-подсветке) |
| Видео кодек | H.264 |
| Протоколы | ONVIF, NETIP |
| Основной поток (макс.) | 960p@25fps |
| Доп. поток (макс.) | D1@25fps |
| IP-адрес по умолчанию | 192.168.1.10 |
| Порты по умолчанию (ONVIF/NETIP) | 8080/34567 |
| Логин/пароль по умолчанию | admin / admin |
| Сетевой интерфейс | 1xRJ45, 10/100M Ethernet |
| Напряжение питания | 12В±10%, пост. |
| Номинальный ток | 350 мА (при вкл. ИК-подсветке) |
| Диапазон рабочих температур | -10...+45С |
| Габаритные размеры | Ø90x70 |
| Аудио-интерфейс | Встроенный активный микрофон |