

AZIMUTH AZ329-36IP

цветная уличная сетевая видеокамера с ИК-подсветкой

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Starvis IMX290 CMOS Sensor
Чипсет	Hi3516D
Разрешение матрицы	1945x1097
Объектив	3,6 мм, монофокальный, 3Мрх HD
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (14μ x 18СД., 850нм)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Аудио-интерфейс (вход)	нет
Видео кодек	H.264 / H.265
Протоколы	ONVIF 2.4
Основной поток (макс.)	1080p@25fps
Доп. поток (макс.)	D1@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты по умолчанию (ONVIF/RTSP/WEB)	80
Логин/пароль по умолчанию	admin/admin
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100Base-T
Напряжение питания	12В±10%, пост.
Номинальный ток	350 мА
Диапазон рабочих температур	-40...+50°C
Класс IP	IP67
Габаритные размеры	184x66x66 мм