

AZIMUTH AZ508PX

8-канальный мультигибридный видеореги­стратор

Комплек­тация

Видеореги­стратор — 1 шт.
Манипулятор «мышь» — 1 шт.
Пульт управления – 1 шт.
Блок питания 12В — 1 шт.
Винты крепления жесткого диска — 4 шт.
Спецификация — 1 лист
Картонная упаковка — 1 шт.

Выпуск 05/18

Спецификация

Система	Операционная система	Linux Embedded
	Процессор	Hi3531A
Экран	Интерфейс пользователя	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
	Режимы квадратора	1 / 4 / 8 каналов одновременно
Разъемы ввода/выхода	Входы видео	8xBNC
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	4xRCA
	Выходы аудио	1xRCA
Запись	Видео кодек	H.264 / H.264+
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы и скорость записи	DVR: 8x5M@11к/с / 4M@15к/с / 1080p@25к/с HVR: 4x5M@11к/с + 4x5M IP@25к/с NVR: 8x3M/2M/1.3@25к/с
	Скорость воспроизведения в режиме реального времени	AHD: 5M/4M@20к/с, 1080p@25к/с IP: 25 к/с
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	Поддержка HDD	1xSATA HDD до 4ТБ
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	USB-порты	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100Мбит/с)
	PTZ	1xRS485
Сетевые протоколы	Обнаружение IP-камер	ONVIF, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP и другие
Удаленный доступ	«Облачный» сервис	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	Питающее напряжение	12В пост.
	Потребляемый ток (макс.)	2А
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0...+55°C
	Относительная влажность	0% — 85% RH, без конденсации
Габаритные размеры	Д x Ш x В, мм	260 x 211 x 46