

AZIMUTH AZ16NX

16-канальный мультигибридный видеореги­стратор

Комплек­тация

Видеореги­стратор — 1 шт.
Манипулятор «мышь» — 1 шт.
Блок питания 12В — 1 шт.
Винты крепления жесткого диска — 4 шт.
Спецификация — 1 лист
Картонная упаковка — 1 шт.

Выпуск 10/22

Спецификация

Система	Операционная система	Linux Embedded
Экран	Интерфейс пользователя	Полноцветный графический интерфейс пользователя, управляемый мышью
Разъемы ввода/выхода	Входы видео	16xBNC
	Выходы видео	1xVGA, 1xHDMI
	Входы аудио	2xRCA
	Выходы аудио	1xRCA
Запись	Видео кодек	H.265/H.265+/H.265X/H.264/H.264+
	Аудио кодек	G.711A
	Режимы работы	DVR: 16xАHD-HN (1080N) HVR: 16xАHD-HN (1080N) + 4x1080P (IP) NVR: 16x2MP / 8x5M
	Скорость записи	АHD-HN: до 15 кадров/сек на канал NVR: 25 кадров/сек. на канал
	Режимы записи	По расписанию / по движению / по тревоге / вручную
Хранение	Поддержка HDD	1xSATA HDD до 14ТБ
	Выгрузка архива	через USB, по сети
Порты	USB-порты	2xUSB 2.0
	Ethernet	1xRJ45 (10/100Мбит/с)
	PTZ	1xRS485
Сетевые протоколы	Обнаружение IP-камер	ONVIF 2.4, NETIP
	Сетевые протоколы общего назначения	DHCP, PPPoE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, SMTP, RTSP, HTTP и другие
Удаленный доступ	«Облачный» сервис	есть
	Поддержка мобильных платформ	iPhone / iPad / Android
	Доступ с ПК	через CMS / через браузер
Питание	Питающее напряжение	DC12В
	Потребляемый ток (макс.)	5А
Условия эксплуатации	Диапазон рабочих температур	0...+55°C
	Относительная влажность	10% — 90% RH, без конденсации
	Срок эксплуатации	8 лет
Габаритные размеры	Д x Ш x В, мм	255 x 245 x 46