

AZIMUTH AZ220A-28IPS

купольная двухмегапиксельная сетевая видеокамера

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 05/22

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" SC3338 CMOS
Процессор	XM535
Разрешение	1920x1080
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	2.8 мм, фиксированный, 3Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 20 метров (21μЗСД)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Аудио	Встроенный микрофон
Видео кодек	H.264 / H.265
Основной поток (макс.)	2MP@25fps 3MP@20ps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Протоколы	ONVIF2.4, NETIP
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Питание	DC12В±10%
Номинальный ток	600 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-10...+50°C
Допустимая влажность	0% - 95% RH, без конденсации
Срок эксплуатации	8 лет
Габаритные размеры, мм	Ø110x93