

AZIMUTH AZ257-IPS

купольная пятимегапиксельная сетевая видеокамера

Комплектация

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Картонная упаковка — 1 шт.
3. Спецификация — 1 шт.

Выпуск 04/23

Спецификация

Чувствительный элемент	1/2.8" Sony Starvis IMX335
Процессор	GK7205V300
Разрешение	2592x1944
Сервис удаленного доступа	XMeye
Объектив	3.6 мм, фиксированный, 5Мрх
Дальность ИК-подсветки	до 25 метров (21μх3СД)
Переход в ночной режим	механический ИК-фильтр (IRC)
Минимальная освещенность	0лк (при вкл. ИК-подсветке)
Аудио интерфейс	RCA на кабеле
Видео кодек	H.264 / H.265
Основной поток (макс.)	5MP@20fps 4MP/2MP@25fps
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Протоколы	ONVIF2.4, NETIP
Порты по умолчанию	8899 / 34567
Логин/пароль по умолчанию	admin/без пароля
Сетевой интерфейс	1xRJ45, 10/100M Ethernet
Напряжение питания	DC12В±10%
Номинальный ток	600 мА (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон рабочих температур	-10...+50°C
Допустимая влажность	0% — 95%, без конденсации
Срок эксплуатации	8 лет
Габаритные размеры, мм	Ø110x93